



JELMAGYARÁZAT:

meglévő falazat

meglévő hőszigetelés

tervezett hőszigetelés

tervezett lábazati hőszigetelés

Megjegyzés:

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Munka megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

energetikai korszerűsítése

Megrendelő:

Tiszaroff Község Önkormányzata
5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.

Építés helye:

5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.
hrsz.: 19.

Tervező cég:

TARNA '91 Kft.
3200 Gyöngyös, Puskin utca 3. II/18.

Ügyvezető:

Jakab Szabolcs

Tervező:

Konszki Péter

magasépítő üzemmérnök, É3 12-0034
3100 Salgótarján, Kazinczy u. 37.

Építész munkatárs:

Radnai Stefánia Krisztina

Dátum:

2017. június 30.

Tervfajta:

Tender

Tervlap neve:

A-A Metszet

Tervszám:

T - 3

Lépték:

M = 1:100

R1 PADLÓ RÉTEGRENDJE

Kerámia és ágyazóhabarcs	1,5 cm
Kavicsbeton	15 cm
Kavicsfeltöltés	15 cm
Termett talaj	

R2 PADLÓ RÉTEGRENDJE

Kerámia és ágyazóhabarcs	1,5 cm
Aljzatbeton	7,5 cm
Technológiai szigetelés	1 rtg.
Hőszigetelés	5 cm
Vízszigetelés	1 rtg.
Kavicsbeton	10 cm
Kavicsfeltöltés	10 cm
Bányahomok feltöltés	20 cm
Termett talaj	

R3 PADLÁSFÖDÉM RÉTEGRENDJE /Fafödém/

EPS padlás hőszigetelő elem	10,8 cm
/Austrotherm AT-PA Padlap	
Expandált polisztirolhab hőszigetelés	10 cm
/Austrotherm AT-N100/	
Párazáró fólia	1 rtg.
Agyagtapasztás	8 cm
Deszkaborítás	2,5 cm
Fagerenda födém	20 cm
Deszkaborítás	2,5 cm
Nádazott vakolat	1,5 cm

R4 PADLÁSFÖDÉM RÉTEGRENDJE /Porotherm födém/

Vízáró és párazáró fólia	1 rtg.
Expandált polisztirolhab hőszigetelés	6 cm
/Austrotherm AT-N100/	
Párazáró fólia	1 rtg.
Aljzatbeton	6 cm
Csupaszlemez	1 rtg.
Hőszigetelés	15 cm
Párafékező fólia	1 rtg.
Felbeton	6 cm
Porotherm födémrendszer	17 cm

R5 TETŐ RÉTEGRENDJE

Égetett agyagcserép fedés	
Cserépléc 3/5	3 cm
Ellenléc 5/5	5 cm
Szarufa 10/15	15 cm

R6 KÜLSŐ FAL RÉTEGRENDJE /75 cm-es téglá/

Homlokzati vakolat	2 cm
Kisméretű tömör téglafalazat	75 cm
Belső vakolat	2 cm

R7 KÜLSŐ FAL RÉTEGRENDJE /30 cm-es vázkerámia/

Homlokzati vakolat	1 cm
Expandált polisztirolhab hőszigetelés	10 cm
/Austrotherm AT-H80/	
Homlokzati vakolat	1 cm
Porotherm 30 N+F TM	30 cm
Belső vakolat	1 cm

R8 LÁBAZAT RÉTEGRENDJE /30 cm-es vázkerámia/

Lábazati vakolat	1,5 cm
Extrudált polisztirolhab hőszigetelés	8 cm
/RAVATHERM XPS 300WB/	
Lábazati vakolat	1,5 cm
Porotherm 30 N+F TM	30 cm